




Faculty of Engineering
Kasetsart University

KASETSART ENGINEERING JOURNAL

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ฉบับที่ 106 ปีที่ 31 ตุลาคม-ธันวาคม 2561



Combustion

Level of Service

LOS A	$0 < V/C \leq 0.30$
LOS B	$0.30 < V/C \leq 0.47$
LOS C	$0.47 < V/C \leq 0.68$
LOS D	$0.68 < V/C \leq 0.89$
LOS E	$0.89 < V/C \leq 1.00$
LOS F	$V/C > 1.00$



- 01 Morphology and Chemical Compositions of Hydroxyapatite Powder Synthesized by Solution Combustion and Solid State Reaction Techniques
- 09 เซลล์เชื้อเพลิงเอทานอลเหลวป้อนตรงบรรจุในภาชนะ
- 19 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการประเมินราคาในการเวนคืนที่ดิน
- 33 การประเมินความยืดหยุ่นความจุของโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
- 45 การจำลองพลศาสตร์อณูสำหรับการออกแบบระบบป้องกันอณูสำหรับเครื่องล้างชิ้นงานในโรงงานอุตสาหกรรม
- 59 การจัดกลุ่มลักษณะการใช้ไฟฟ้าโดยใช้วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค
- 75 การศึกษาการระบายควันไฟในโถงสูงของอาคารห้างสรรพสินค้า โดยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ
- 91 การศึกษาลักษณะการสั่นตอบสนองของอุปกรณ์รับแรงลมต้านภัยต่อการไหลผ่านของอากาศสำหรับประยุกต์ใช้ในเชิงการเก็บเกี่ยวพลังงาน

หัวฉีดสารดับเพลิง
Heat detector
ช่างน้ำมัน